



coldcut™ MPN

MPN (Ajutaj Multifuncțional) vine în completarea sistemului coldcut™ cobra pentru a-i extinde utilitatea și în alte tipuri de operațiuni. Având la dispoziție cele două opțiuni ale sistemului coldcut™ cobra – stingătorul cu hidroperforare și MPN – pompierii pot gestiona eficient diferite scenarii, cum ar fi incendiul auto, incendiul exterior, înăbușirea flăcărilor, decontaminare și atac cu spumă.



MPN este un ajutor în formă de pistol cu două mâneri, ce poate genera modele variabile de pulverizare. Tipul de pulverizare poate fi ajustat cu ușurință: aproape instantaneu jetul va trece de la forma compactă la pulverizare în formă conică, cu unghi de atac mare.

Controlul radio, așa cum este folosit în mod normal la sistemul Cobra, nu mai este necesar la operarea MPN; în schimb, MPN este acționat hidraulic. Ajutul va fi atașat printr-o operațiune simplă la același furtun utilizat și la stingerea cu hidroperforare, fiind furnizată aceeași cantitate de apă, dar la o presiune mai mică la pompă. Presiunea la duză variază între 3-22 bar, în funcție de modelul de pulverizare ales de pompier.

MPN poate fi montat pe cele mai multe tipuri de sisteme coldcut™ cobra.

Contactați echipa noastră de vânzări pentru mai multe informații.



Element	Dotări standard	Dotări opționale
Diametru duză	7 mm	5 mm(sistem 30 l)
Cuplare la furtun	Standard Cobra	
Presiune duză	P: aprox. 60 bari la pompă D: 58 l/min	P: aprox. 60 bari la pompă D: aprox. 28 l/min
Model pulverizare	3-22 bar la duză (în funcție de model pulverizare)	
Rază acțiune	 <p>Model infinit variabil: De la formă conică, de protecție, până la jet compact.</p>	
Rază acțiune	Aprox. 15 m	Aprox. 15 m
Dimensiuni	Lungime = 50 cm Masă = 2,5 kg	
Aditiv		Adaptor spumă de medie înfiere Lungime: 40 cm Lățime: 12 cm Înălțime : 33 cm 

Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

MPN poate fi utilizat numai cu sisteme coldcut™ cobra special adaptate în acest sens. Pompa de aditiv a sistemului Cobra nu poate fi operată cât timp este utilizat MPN.